

Prodotto e Installato da:



Deumarine s.r.l. Via C. Colombo 30 35030 Selvazzano D. (PD) C.F. 04818570287

SCHEDA TECNICA

presentazione

- Il dispositivo **XFLOW x-flow®** è stato ideato progettato e realizzato per ambienti afflitti da umidità di risalita e condensa e per il prosciugamento di queste tipologie di umidità in abitazioni ed edifici di diverse misure e tipologie
- Il dispositivo **XFLOW x-flow®** è indicato per il prosciugamento di edifici afflitti da umidità di risalita capillare e ambienti afflitti da umidità di condensa composti da murature di qualsiasi tipologia fino ad uno spessore inferiore a 150 cm.

installazione

- Il dispositivo **XFLOW x-flow®** agisce solamente negli edifici la cui fondazione sia continua in caso di fondazioni accostate si va ad aggiungere un altro dispositivo **XFLOW x-flow®**
- Il dispositivo **XFLOW x-flow®** in caso di posizionamento in serie deve essere posto ad una distanza di 9 mt. fra due dispositivi **XFLOW x-flow®**
- Il dispositivo **XFLOW x-flow®** è disponibile in diversi modelli (LM, SM, HM, e TM per le condense) e dimensioni dei raggi d'azione variabili da 8mt dal centro dispositivo **XFLOW x-flow®** ,15mt dal centro dispositivo **XFLOW x-flow®** ,22 mt dal centro dispositivo **XFLOW x-flow®**

DIMENSIONI PESI E RAGGIO D'AZIONE

- Ø 80 mm H 152 mm peso 870 grammi **XFLOW LM R 8 mt**
- Ø 80 mm H 152 mm peso 1006 grammi **XFLOW SM R 15 mt**
- Ø 90 mm H 182 mm peso 2003grammi **XFLOW HM R 22 mt**
- Ø 80 mm H 152 mm peso 900 grammi **XFLOW TM R 8 mt condensa**
- Il dispositivo **XFLOW x-flow®** deve essere installato solo da personale qualificato ed autorizzato dalla casa produttrice
- qualsiasi rimozione dalla sede di posizionamento, la casa produttrice e distributori autorizzati **non ne garantiscono il funzionamento** del dispositivo **XFLOW x-flow®**
- il dispositivo **XFLOW x-flow®** è lavabile con straccio umido e detersivi non aggressivi

Prodotto e Installato da:



Deumarine s.r.l. Via C. Colombo 30 35030 Selvazzano D. (PD) C.F. 04818570287

avvertenze

- il dispositivo **XFLOW x-flow®** è composto da materiale completamente riciclabile, se recuperato dalla casa costruttrice
- il dispositivo **XFLOW x-flow®** in caso di incendio non esplose ed è auto estinguente
 - ❖ apertura o danneggiamento e manomissione del dispositivo **XFLOW x-flow®**, il dispositivo in caso di apertura e manomissione e richiusura in maniera fortuita ne comporta il non funzionamento e la casa produttrice **non risponderà e non provvederà** ad eventuale sostituzione del dispositivo e la **garanzia decade**
- il dispositivo **XFLOW x-flow®** in caso di incendio non esplose ed è auto estinguente
- il dispositivo **XFLOW x-flow®** non nuoce a esseri viventi
- il dispositivo **XFLOW x-flow®** non interferisce con apparecchiature elettroniche
- il dispositivo **XFLOW x-flow®** non interferisce con apparecchiature elettromedicali attive e passive
- il dispositivo **XFLOW x-flow®** non è fonte di inquinamento elettromagnetico
- il dispositivo **XFLOW x-flow®** non interferisce con soggetti sensibili al rischio CEM

Soggetti da considerare particolarmente sensibili al rischio CEM (*)

Soggetti portatori di:

o schegge o frammenti metallici

o clip vascolari e *Stent*

o valvole cardiache

o *Pacemaker* cardiaci, defibrillatori impiantati

o pompe di infusione di insulina o altri farmaci

o corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito

o neuro stimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali

o distrattori della colonna vertebrale

o altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche di qualunque tipo

o corpi intrauterini (ad esempio spirale o diaframma)

o derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci

o protesi metalliche di qualunque tipo (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), viti, chiodi, filo, ecc.

o espansori mammari, protesi peniene e altre protesi

Stato di gravidanza

Soggetti con patologie del SNC, in particolare soggetti epilettici

Soggetti con infarto del miocardio recente e con patologie del sistema cardiovascolare

(*)






tratto dalle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in

- *collaborazione con l'Ispecl e l'Istituto Superiore di Sanità.*

Prodotto e Installato da:



Deumarine s.r.l. Via C. Colombo 30 35030 Selvazzano D. (PD) C.F. 04818570287

- **La casa produttrice e i suoi dealer in caso di montaggio da parte del cliente del dispositivo non si rendono responsabili del mancato funzionamento**
 - ❖ il dispositivo  **XFLOW** x-flow[®] è da tenere al di fuori dalla portata dei bambini
 - ❖ il dispositivo  **XFLOW** x-flow[®] se aperto le cariche all'interno si annullano per volatilità delle sostanze chimiche di cui è composto il GEL elettrolitico creando reazione nociva irritante agli occhi , in caso contatto con gli occhi si consiglia di sciacquare abbondantemente a palpebre aperte e contattare un medico, ed alla pelle  in caso contatto si consiglia di sciacquare abbondantemente e contattare un medico (vedi schede di sicurezza)
 - ❖  il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti